



35 ch - 40 ch

MF 1700 M

Massey Ferguson élargit sans cesse sa gamme de produits pour proposer à ses clients des machines qui répondent parfaitement à leurs besoins. La marque complète sa gamme de tracteurs compacts MF 1700 M avec l'ajout de deux nouveaux modèles de 35 et 40 ch.

Ces nouveaux modèles sont dotés d'équipements haut de gamme, dont un moteur de 1 825 cm³ conforme à la norme Stage V, une nouvelle transmission hydrostatique (qui offre un contrôle précis et permet d'atteindre la vitesse maximale plus rapidement), ainsi qu'une nouvelle cabine montée d'usine. Conçus pour mener à bien un large éventail de travaux, ils offrent un niveau maximal de performance, de puissance, de fiabilité et de confort.

Extrêmement efficaces, ils permettent d'accéder plus facilement aux espaces exigus des bâtiments bas. De plus, la série MF 1700 M est aussi performante au champ avec des outils portés que sur la route, ou encore lors de la tonte nette et précise d'un terrain de golf.

Petites exploitations, entreprises de travaux agricoles ou collectivités : quelle que soit votre activité, la série MF 1700 M vous offrira un niveau de qualité, d'efficacité, de performance et de fiabilité sans faille.

PAR MASSEY FERGUSON

Spécifications

	MF 1735 M	MF 1740 M
Moteur		
Puissance	ch (kW)	35 (25) / 40 (29)
Cylindres/capacité	Nb/cm ³	3 (turbo) / 1 825
Capacité du réservoir de carburant	litres	36
Couple	Nm	110 / 125
Type de transmission		
Vitesse max.	● Hydrostatique (HST) 34,2 km/h	
Régulateur de vitesse	●	
Prise de force		
Engagement	Indépendant	
Régime de prise de force arrière	tr/min	540/750 (540E)
Prise de force ventrale	tr/min	2 000
Commutateur externe de prise de force monté sur aile arrière	●	
Roues et pneus		
Pneus agricoles	Avant	7-14
	Arrière	9,5-24
Pneus gazon	Avant	315/80D-16
	Arrière	24 x 8,5-12
Pneus gazon en option	Avant	13,6-16
	Arrière	26 x 10,5-12
Pont arrière		
Blocage de différentiel	●	
Freins à disques à bain d'huile	●	
Relevage 3 points à rotule cat. 1	●	
Système de contrôle d'effort	●	
Capacité de relevage	kg	1 200
Débit de la pompe hydraulique	litres/min	41,5
Distributeurs	2 en version plateforme / 4 en version cabine	
Arceau de sécurité arrière rabattable	●	
Cabine	○	
Poids et dimensions		
Modèles		
Poids	kg	1 500 / 1 325
Longueur hors tout	mm	3 090
Largeur hors tout (au niveau de la marche inférieure)	mm	1 415 / 1 370
Hauteur hors tout	mm	2 175 / 2 455
Empattement	mm	1 695
Pneus avant	26 x 10,5-12	
Pneus arrière	13,6-16	

- = Standard
- = En option
- = Non applicable/Non disponible

MF 1700 M

- Versions plateforme et cabine délivrant une puissance de 35 à 40 ch et un couple maximal de 125 Nm.
- Moteur diesel 3 cylindres qui respecte les strictes normes Stage V relatives aux émissions, grâce au système « All-in-One » primé Massey Ferguson, avec à présent un filtre à particules optimisé. Grâce à son emplacement sous la cabine, le système « All-in-One » permet de conserver une excellente visibilité depuis le poste de conduite.
- Nouvelle transmission hydrostatique et vitesse maximale de 34,2 km/h. La transmission « Servo HST » allie facilité d'utilisation et performances optimales. Son système de commande perfectionné permet à l'opérateur de changer le sens d'avancement à l'aide d'un inverseur et de définir, mémoriser et ajuster des vitesses programmables. Grâce au levier d'inverseur facile d'utilisation, l'opérateur travaille plus efficacement et plus confortablement.
- Un système hydraulique simple à centre ouvert offre des performances exceptionnelles : il génère un débit hydraulique total de 41,5 l/min et permet à la série MF 1700 M d'actionner un large éventail d'outils modernes.
- Le nouveau système de commande de la prise de force indépendante propose trois modes de fonctionnement (Souple, Normal ou Automatique). Les tracteurs sont équipés de série d'une prise de force ventrale (2 000 tr/min) et d'une prise de force arrière (540 / 540E tr/min).
- Tous les modèles sont équipés d'un relevage 3 points cat. 1 d'une capacité de 1 200 kg.
- La nouvelle cabine de catégorie 2 montée d'usine d'une largeur de 1,065 mètre offre à l'opérateur un environnement confortable et silencieux.
- L'accès au poste de conduite, des versions plateforme, est facile et sûr grâce à deux poignées et à un marche-pied sur le côté gauche du tracteur. L'opérateur est bien protégé grâce à l'arceau de sécurité de série.
- L'opérateur bénéficie d'un confort optimal grâce à une large gamme d'équipements de série, dont la climatisation, la vitre arrière dégivrante, quatre feux de travail LED, ou encore le pré-équipement radio (antenne + haut-parleurs), deux prises USB et le rangement pour téléphone portable.
- Le nouveau plateau de coupe amélioré de 152 cm de large doté de trois lames offre huit hauteurs de coupe de 20 à 115 mm réglables depuis le siège ainsi qu'une garde au sol maximale de 150 mm.
- Le plateau de coupe bénéficie d'un système ingénieux pour en faciliter son installation et son retrait. Il suffit de rouler au-dessus du plateau pour que celui-ci se fixe au tracteur.

Tout a été mis en œuvre pour garantir la précision et l'exactitude des informations contenues dans ce document au moment de sa publication. Toutefois, des imprécisions, erreurs ou omissions peuvent exister et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Par conséquent, toutes les caractéristiques doivent être vérifiées auprès de votre concessionnaire ou distributeur Massey Ferguson avant tout achat.

Une gamme d'équipements est disponible en option pour offrir davantage de productivité. Veuillez contacter votre concessionnaire Massey Ferguson local pour de plus amples informations.



MASSEY FERGUSON® est une marque mondiale d'AGCO.
© AGCO SAS, 2020 | A-FR-17173/0420 | Français